



**TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR FLUSH MOUNTED FUSE BOXES
ACCORDING TO TS EN 60670-24
(TS EN 60670-24 STANDARDI KAPSAMINDA SIVA ALTI W OTOMAT
KUTULARI BEYAN DEĞERLERİ)**

THE DECLARED VALUES OF CLASSIFICATION (SINIFLANDIRMA BEYAN DEĞERLERİ)

7.1.1 Dielectric (Yalıtkan)

7.2.2.1 Flush-mounted, non-combustible walls (Sıva altı yanıcı olmayan duvarlara monte edilebilen)

7.3.7 Inlet openings made during assembly (Giriş açıklıkları montaj sırasında yapılan)

7.4.4 Without compression scheme (Sıkıştırma düzeni olmayan)

7.5.3 During assembly, the lowest and highest temperatures: -25°C, +60°C

(Montaj sırasında en düşük ve en yüksek sıcaklıklar -25°C ila +60°C olan)

7.101.1.1 Resistance of insulation material against fire : 650 °C

Yangına karşı yalıtım malzemesi dayanımı 650 °C olan,

7.101.1.2 Resistance of insulation material against fire : 850 °C

Yangına karşı yalıtım malzemesi dayanımı 850 °C olan

NOTE: Products have a value of IP 40

Not : Ürünler IP 40 değerine sahiptir.