



**TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR FLUSH MOUNTED FUSE BOXES
ACCORDING TO TS EN 60670-24
(TS EN 60670-24 STANDARDI KAPSAMINDA SIVA ALTI W OTOMAT
KUTULARI BEYAN DEĞERLERİ)**

**PRODUCT CODE
(ÜRÜN KODU)**

001 027 010002 00 00

**PRODUCT NAME
(ÜRÜN ADI)**

FLUSH MOUNTED FUSE BOX (2 FUSES)
W OTOMAT KUT. (S/A) ALEV YAYMAYAN 2 'Lİ

001 027 010004 00 00

FLUSH MOUNTED FUSE BOX (4 FUSES)
W OTOMAT KUT. (S/A) ALEV YAYMAYAN 4 'LÜ

001 027 010006 00 00

FLUSH MOUNTED FUSE BOX (6 FUSES)
W OTOMAT KUT. (S/A) ALEV YAYMAYAN 6 'Lİ

001 027 010009 00 00

FLUSH MOUNTED FUSE BOX (9 FUSES)
W OTOMAT KUT. (S/A) ALEV YAYMAYAN 9'LU

001 027 010012 00 00

FLUSH MOUNTED FUSE BOX (2 FUSES)
W OTOMAT KUT. (S/A) ALEV YAYMAYAN 2 'Lİ

001 027 010016 00 00

FLUSH MOUNTED FUSE BOX (16 FUSES)
W OTOMAT KUT. (S/A) ALEV YAYMAYAN 16 'Lİ

001 027 010024 00 00

FLUSH MOUNTED FUSE BOX (24 FUSES)
W OTOMAT KUT. (S/A) ALEV YAYMAYAN 24 'LÜ

001 027 010036 00 00

FLUSH MOUNTED FUSE BOX (36 FUSES)
W OTOMAT KUT. (S/A) ALEV YAYMAYAN 36'Lİ

THE DECLARED VALUES OF CLASSIFICATION (SINIFLANDIRMA BEYAN DEĞERLERİ)

7.1.1 Dielectric (Yalıtkan)

7.2.2.1 Flush-mounted, non-combustible walls (Sıva üstü yanıcı olmayan duvarlara monte edilebilen)

7.3.7 Inlet openings made during assembly (Giriş açıklıkları montaj sırasında yapılan)

7.4.4 Without compression scheme (Sıkıştırma düzeni olmayan)

7.5.3 During assembly, the lowest and highest temperatures: -25°C, +60°C

(Montaj sırasında en düşük ve en yüksek sıcaklıklar -25°C ila +60°C olan)



**TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR FLUSH MOUNTED FUSE BOXES
ACCORDING TO TS EN 60670-24
(TS EN 60670-24 STANDARDI KAPSAMINDA SIVA ALTI W OTOMAT
KUTULARI BEYAN DEĞERLERİ)**

7.101.1.1 Resistance of insulation material against fire : 650 °C

Yangına karşı yalıtım malzemesi dayanımı 650 °C olan,

7.101.1.2 Resistance of insulation material against fire : 850 °C

Yangına karşı yalıtım malzemesi dayanımı 850 °C olan

NOTE: Products have a value of IP 30

Not : Ürünler IP 30 değerine sahiptir.