

PANO

Boyutlar: “20x30x13, 25x35x15, 30x40x17, 30x40x22, 35x50x19, 40x50x17,5, 40x50 24, 40x60x20, 50x70x25, 60x80x26” cm

SINIFLANDIRMA BEYAN DEĞERLERİ

7.1.1 Dielektrik

7.2.3.2 Sıva üstü, beton hariç her türlü montaj için uygun

7.3.7 Montaj sırasında yapılan giriş açıklıkları

7.4.4 Sıkıştırma araçları olmadan

7.5.3 Montaj sırasında en düşük ve en yüksek sıcaklıklar: -25 ° C, + 60 ° C

7.101.2 PD muhafazası

NOT: 650°C'ye kadar alev direnci, Nominal Gerilim 690 V, Nominal akım 800 A, Ürünler IP 65 değerine sahiptir

PANNEL

Dimensions: “20x30x13, 25x35x15, 30x40x17, 30x40x22, 35x50x19, 40x50x17,5, 40x50 24, 40x60x20, 50x70x25, 60x80x26” cm

THE DECLARED VALUES OF CLASSIFICATION

7.1.1 Dielectric

7.2.3.2 Surface mounted, suitable for all types of installation except into concrete

7.3.7 Inlet openings made during assembly

7.4.4 Without clamping means

7.5.3 During assembly, the lowest and highest temperatures: -25°C, +60°C

7.101.2 PD enclosure

NOTE: Flame resistance to 650 °C, Rated Voltage 690 V, Rated current 800 A, Products have a value of IP 65